

Bausatzanleitung für Stall INZELL



Da alle angegebenen Maße handgearbeitet sind, können manche Teile geringfügig abweichen.

Zum Fertigstellen benötigt man:

- Holzleim oder Heißklebepistole
- Bohrmaschine oder Akkuschauber
- Stichsäge
- Tacker

Bestandsliste:

- 1x Grundplatte
 - 1x Frontteil rechts
 - 1x Seitenteil rechts
 - 1x Seitenteil links
 - 1x Türteil
 - 1x Front Haupthaus
 - 1x Heubodenbrett
 - 1x Steherbalken
 - 7x Fettenbalken
 - 1x Rückwand
 - 4x Dachbalken
 - 1x Gitter zum Verputzen
 - 1x Anschlagbalken für Dekobretter
 - 1x Dachteil klein 10x10 cm
 - 2x Dachteile Haupthaus
 - 1x Bund Dekoholz zum Verkleiden
-

Beutel 1:

- 1x Steher ca. 9cm
 - 2x Steher ca. 12,5 cm
 - 1x Tür mit Scharnier und Schrauben
 - 1x Balkonbalken
 - 1x Türbalken
 - 1x Eckwinkel
-

Beutel 2:

- 1x Futterkrippe
 - 4x Holz für Fensterkreuze
 - 10x Holz für Fenster- und Türrahmen
 - 2x Kurzbalken für Heuschober links
 - 2x Sichtbalken für Heuschober links
 - 2x Querstreben für Heuschober links
-

Beutel3:

- Schindeln
-

Beutel 4:

- Mauerputz
-

Beutel 5:

- 1x Balkonbrett
 - 1x Balkongeländer
 - 1x Treppe
-

Bauanleitung Stall Inzell

MONTAGE:

Nach dem Kontrollieren der Bestandsliste können wir mit der Montage beginnen.

Als Erstes müssen am Frontteil rechts, sowie am Türteil und am Frontteil Haupthaus die Fenster ausgeschnitten werden.

Danach bitte das Holz für Fensterkreuze sowie Fensterrahmen aus Beutel 2 verwenden um die Fenster bzw. die Tür wie auf Bild 1 zu verkleiden.

Erst dann wird das Seitenteil rechts an das Frontteil rechts geklebt. Ebenso werden das Seitenteil links sowie das Türteil an das Frontteil Haupthaus geklebt.

Jetzt kann man auf der gekennzeichneten Linie über den Fenstern den Balkonbalken anleimen, sowie über der Türe den Türbalken aus Beutel 1. Nun werden die beiden Hausteile auf die Grundplatte aufgeklebt damit der Abstand zwischen den Teilen ca. 21cm beträgt. Damit ist man am Bild 1 angelangt.

Bei Bild 2 werden die beiden Steher 12,5 cm an der rechten Seite angebracht, damit das Heubodenbrett anliegen kann.

Danach nur noch den kleineren Steher mit 9cm direkt rechts an den hinteren Steher montieren, damit später das kleine Dach auch eine Auflage hat.

Bei Bild 3 wird im Haupthaus mittig der Steherbalken senkrecht montiert Und der Mittelfettenbalken darüber geklebt.

Rechts auf dem Heubodenbrett wird der zweite Fettenbalken(5cm kürzer) befestigt. Ebenso wird der kurze Fettenbalken (ca. 12cm) am Anbau rechts auf den kleinen Steher mit 9cm Höhe montiert.

Jetzt werden die drei Dachteile wie auf Bild 4 angebracht.

Auf Bild 5 werden das Haupthaus sowie der Heuboden mit den Dekoholz verkleidet.

Für den Heuboden verwenden Sie bitte den „Anschlagbalken“ damit die Dekobretter eine Auflage haben.

Jetzt werden die restlichen Fettenbalken wie auf Bild 6 aufgeklebt.

Anschließend wird noch das Gitter angetackert. Es werden alle Stellen mit Gitter verkleidet die später verputzt werden sollen.

Nun kann man auf der linken Seite bereits den Heuschober zusammenbauen. Die beiden kurzen Balken ans Haupthaus kleben und anschließend die beiden Sichtbalken sowie die Querstreben darüber montieren. Siehe Bild 7.

Nun den ganzen Stall auf die Rückwand legen und die Umrisse mit einem Bleistift anzeichnen. Bild 8. Anschließend die Rückwand ausschneiden und am Stall anschrauben.

Auf Bild 9 ist gut zu erkennen, dass auch an der Rückwand ein Teil vergittert wird.

Mit den Resten aus dem Dekoholz wird jetzt die Rückwand nur zur Hälfte „Verkleidet“ und die Futterkrippe in die Mitte geklebt.(Siehe Bild 10).

Jetzt wird noch der Eckwinkel rechts im Innenraum montiert, sowie die vorgefertigten Dachbalken aufgeklebt. Nur die Gehrung am Haupthaus muss noch geschnitten werden.(Bild 11)

Nun sind noch die Schindeln anzubringen.

Zum Schluss bleibt uns nur noch den Balkon zu montieren.

Dazu kleben Sie das Balkonbrett auf den Balkonbalken.(Siehe Bild 12.)

Das Balkongeländer ist ebenfalls so vorgefertigt, dass es genau über die kleinen Balken passt.(Siehe Bild 13.)

Die Treppe ist ebenfalls schon fertig und wird wie auf Bild 14 zu sehen ist aufgeklebt.

Damit wäre der Stall baulich fertig gestellt. Wir haben Ihn noch auf Bild 15 gebeizt um dem Stall ein älteres Aussehen zu geben.

Zum Schluss werden die Stellen die mit Gitter verkleidet sind verputzt. (Beutel 4.)

Den Putz bitte vorsichtig mit dem Pinsel auftragen. Anschließend kann man noch ein paar Steine in den weichen Putz drücken. Auch Staub und Sand In den Putz streuen ist ein guter Tipp, damit das Mauerwerk älter aussieht.

Wenn der Stall ausgetrocknet ist, kann er noch mit Moos und Heu dekoriert werden wie auf dem Deckblatt zu sehen ist.

Dann ist der Stall komplett fertig.

Herzlichen Glückwunsch.

Wir hoffen Sie sind zurecht gekommen und wünschen Ihnen noch viel Freude an Ihrem neuen Krippenstall INZELL.

Bauanleitung Stall Inzell (Bilderfolge 1-8)



Bauanleitung Stall Inzell (Bilderfolge 9-16)

